

## • BARNIZ FH8



### DESCRIPCIÓN

Este barniz es fabricado a base de aceites secantes y resinas sintéticas. Crea una película de acabado transparente y brillante muy resistente en todo tipo de superficies especialmente de madera.

### VENTAJAS

Acabado brillante.  
Libre de plomo y mercurio  
Rápido secado  
Transparente, cristalino y variedad de colores.  
Fácil de aplicar.  
Puede ser retocado.  
Exterior/Interior

### USOS Y APLICACIONES

Debido a su gran resistencia se recomienda para proteger superficies en áreas interiores y exteriores. Puede aplicarse sobre madera (principalmente), metal, cemento, piedra, mampostería, entre otras.

Para obtener mejores resultados, se recomienda que al aplicarse sobre madera se debe asegurar que ésta se encuentre totalmente seca, bien limpia y pulida. Si la madera es nueva, deberá aplicarse previamente una mano de nuestro SELLADOR EXTRACONCENTRADO para tapar el poro. Si se aplica sobre superficies alcalinas, éstas primero deberán neutralizarse con una solución de Sulfato de Zinc (1 1/2 lbs. por cada galón de agua).

Utilice el producto tal como está en el envase y aplique siempre en capas delgadas y bien distribuidas en la superficie. Puede emplearse brocha, rodillo o soplete. Si se va a utilizar soplete, debe diluirse con SOLVENTE MINERAL hasta 1/4 de diluyente por cada galón de barniz, como máximo.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de grasa, aceite, u óxido y deben pintarse el mismo día que se limpian.

### SECADO

Este barniz seca entre las 2 y 4 horas después de ser aplicado.

### RENDIMIENTO

El rendimiento es de 40 – 50 m<sup>2</sup>/galón. El rendimiento esta en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

### PRESENTACIONES Y COLORES DISPONIBLES

Colores disponibles:  
Transparente 611  
Caoba 616  
Nogal 617  
Ebano 618  
Roble 619

### PRESENTACIONES PARA TODOS LOS COLORES:

1/4 Galón.  
1 galón  
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

