



DESCRIPCION

PREMIA Latex es una pintura de calidad superior, de alta resistencia, máxima adherencia y cubrimiento que brinda un precioso acabado mate. Su insuperable durabilidad protege durante largo tiempo superficies interiores y exteriores creando ambientes de gran belleza y buen gusto.

VENTAJAS

Acabado durable • Excelente adherencia • Excelente rendimiento • Excelente cubrimiento • Fácil aplicación • Disimula los defectos de la superficie Variedad de colores • Ideal para el mercado residencial y comercial • Libre de plomo y mercurio • Amigable con el medio ambiente

Resistente a la formación de hongos, algas y líquenes.

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda especialmente para superficies de cemento, ladrillo y mampostería, pudiendo aplicarse también en madera, cartón, piedra, metal y sobre cualquier otro tipo de superficie. Puede usarse en interiores y exteriores. Su acabado resiste altamente los efectos de la intemperie, aun en climas tropicales. Puede aplicarse con brocha, rodillo o soplete, teniendo cuidado en todos los casos, que quede bien distribuida sobre la superficie que se pinta. Entre sus grandes ventajas, destaca la formación de una película porosa que respira, permitiendo que la humedad atrapada bajo la superficie pintada pueda salir sin dañarla.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar completamente seca y libre de todo elemento que las contamine como polvo, grasa, pegamento, papel, óxido, hongos y otros. Elimine todos los agentes contaminantes lavando y cepillando correctamente la superficie. En caso de hongos, aplique a la superficie una combinación de detergente, blanqueador con cloro y agua tibia, déjelo actuar y después de 15 minutos lave con agua limpia y fresca. En caso que la superficie presente grietas, hoyos o rajaduras, rellene con masilla y lije hasta obtener una textura lisa y muy pareja.

Las superficies nuevas de block o concreto, sin distinción, deben estar totalmente secas y libres de polvo o de todas aquellas sustancias utilizadas para su curado o dejarlas a la intemperie por lo menos durante un mes o tratarlas con un sella pared. De no tomar en cuenta esta recomendación, se corre el riesgo que la humedad y las sustancias

alcalinas sigan saliendo a la superficie dañando la pintura. Si se va a pintar madera nueva y que ha pasado a la intemperie por largo tiempo, primero debe lijarse muy bien para asegurar una mejor adherencia de la pintura. Para superficies de metal se recomienda cubrir antes con una capa de anticorrosivo para luego aplicar PREMIA ANTICORROSIVO o cualquier otro producto anticorrosivo de nuestras líneas.

REDUCCION

Agite el producto cuidadosamente antes de adelgazarlo, este ya esta listo para ser usado, pero si aun desea adelgazarla, agréguele agua limpia hasta 1/8 por galón de pintura.

SECADO

La primera mano seca al tacto en 10 – 15 minutos, curado de la pintura 1 – 2 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

RECOMENDACIONES

Lave con agua y jabón todos los instrumentos utilizados para pintar, como también las salpicaduras de pintura sobre pisos y muebles, antes de que ésta se seque. Una vez seca, PREMIA LATEX es totalmente insoluble al agua.

RENDIMIENTOS

El rendimiento es de 40 a 50 m²/gal. El rendimiento esta en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar ya sea lisa o rugosa, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Galón
Cubeta de 5 galones
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

