



### DESCRIPCION

Nuestra línea Easy Color Esmalte es una pintura elaborada a base de resinas sintéticas y aceites secantes, cuyos colorantes de gran resistencia a la luz solar y a los álcalis, evitan que las superficies alcalinas expuestas al sol se manchen o decoloren. No contiene plomo, ni mercurio por lo que son amigables con el medio ambiente.

### VENTAJAS

Acabado Brillante • Buena Protección • Buena durabilidad • Fácil limpieza  
Fácil de aplicar • Libre de plomo y mercurio • Resistente a la intemperie  
Anti hongos • Compatible con el Medio Ambiente.

### USOS Y APLICACIONES

Es ideal para recubrir superficies de madera, cemento, ladrillo, bloques, cartón y en general sobre cualquier tipo de superficie. Se recomienda para embellecer y proteger fachadas de viviendas, edificios y cualquier tipo de edificación.

Se puede aplicar con brocha, rodillo o soplete, en capas delgadas distribuidas uniformemente por toda la superficie que se pinta.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de comenzar a pintar cerciőrese de que la superficie ha sido debidamente preparada.

Asegőrese de que la superficie este bien seca. Si ha llovido deje secar durante dos días, ya que si hay humedad debajo de la pintura, ésta se ampollará. Si la superficie ha sido pintada anteriormente, cerciőrese de que no haya pintura suelta, se debe retirar el polvo y las partículas sueltas frotando con un cepillo de alambre, además de tapar todas las hendiduras, agujeros y aberturas con masilla.

No es conveniente pintar las superficies nuevas de cemento directamente con pintura de aceite; antes debe dejarse transcurrir hasta seis meses para que el agua y las sustancias alcalinas vayan desapareciendo.

En superficies de metal aplica primero una base anticorrosiva, como nuestro Easy Color Anticorrosivo o cualquier otro producto anticorrosivo de nuestras líneas.

### SECADO

El secado al tacto es de 45 minutos aproximadamente y el curado de la pintura es de 2 – 3 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

### RECOMENDACIONES

Todos los instrumentos para la aplicación deben lavarse inmediatamente y las salpicaduras limpiarlas en el momento.

### RENDIMIENTO

El rendimiento es de 30 – 40 m<sup>2</sup>/galón. El rendimiento está en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

### REDUCCION

Agite el Easy Color Esmalte cuidadosamente antes de adelgazarlo, este ya esta listo para ser usado, para la aplicación con pistola convencional utilice una proporción de ¼ de galón de nuestro SOLVENTE MINERAL por galón de esmalte para obtener mejores resultados.

### PRESENTACIONES DISPONIBLES

¼ de Galón.  
1 Galón.  
Cubetas de 5 galones.  
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

