



DESCRIPCION

Easy Color es una pintura de acabado mate, elaborado a base de látex vinil-acrílico. Es una pintura de buena calidad diseñada para ser usada en exteriores e interiores y que embellece la superficie a la vez que ofrece una protección duradera, está formulada con pigmentos de calidad y resinas que proporcionan alta adherencia y acabados de gran durabilidad.

VENTAJAS

Acabado duradero • Muy buena adherencia • Muy buen rendimiento
• Muy buen cubrimiento • Disimula los defectos de la Superficie • Variedad de colores
Ideal para el hogar y oficina Fácil de aplicar • Libre de plomo y mercurio
• Amigable con el medio ambiente. • Resistencia a la formación de hongos

USOS Y APLICACIONES

Su acabado a base de látex vinil-acrílico permite tener un excelente desempeño también sobre superficies de fibrocemento, concreto, ladrillo, madera, y cartón; ofreciendo también una protección anti-hongo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar completamente secas y libres de todo elemento que las contamine como polvo, grasa, pegamento, papel, óxido, hongos y otros. Elimine los agentes contaminantes lavando con agua limpia y cepillando fuertemente la superficie. En caso de hongos, aplique a la superficie una combinación de detergente, blanqueador con cloro y agua tibia, déjelo actuar y después de 15 minutos lave con agua limpia y fresca.

En caso que la superficie presente grietas, hoyos o rajaduras, rellene con masilla y lije hasta obtener una textura lisa y muy pareja.

Las superficies nuevas de block o concreto, sin distinción, deben estar totalmente secas y libres de polvo o de todas aquellas sustancias utilizadas para su curado o dejarlas a la intemperie por lo menos durante dos semana. De no tomar en cuenta esta recomendación, se corre el riesgo que la humedad y las sustancias alcalinas sigan saliendo a la superficie dañando la pintura.

Si se va a pintar madera nueva y que ha pasado a la intemperie por largo tiempo, primero debe lijarse muy bien para asegurar una mejor adherencia de la pintura. Para superficies de metal se recomienda cubrir primeramente con una o dos capas de anticorrosivo.

SECADO

El secado al tacto es de 25 - 30 minutos, el curado de la pintura es de 3 - 4 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

RECOMENDACIONES

Todos los instrumentos para la aplicación deben lavarse inmediatamente y las salpicaduras limpiarlas en el momento.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 40 - 50 m²/galón. El rendimiento esta en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Galón.
Cubeta de 5 galones.
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

