



DESCRIPCIÓN

Elaborada a base de aceites vegetales y resinas sintéticas. El acabado brillante de MAGICOLOR ESMALTE es muy resistente y durable en climas tropicales protegiendo al máximo superficies interiores y exteriores, aumentando considerablemente su vida útil.

VENTAJAS

- Económico
- Muy buena protección
- Acabado duradero
- Buena adherencia
- Buena nivelación
- Muy buena retención de brillo
- Fácil de aplicar
- Variedad de colores
- Ideal para el hogar y la oficina
- Libre de plomo y mercurio
- Amigable con el medio ambiente
- Resistente a la formación de hongos

USOS Y APLICACIONES

Es ideal para recubrir superficies de madera, cemento, ladrillo, bloques, cartón y en general sobre cualquier tipo de superficie. Se recomienda para embellecer y proteger fachadas de viviendas, edificios y otros. Se puede aplicar con brocha, rodillo o soplete, en capas delgadas distribuidas uniformemente por toda la superficie a pintar.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de comenzar a pintar cerciórese de que la superficie ha sido debidamente preparada.

Asegúrese de que la superficie este seca. En días de lluvia deje secar durante dos días, ya que si hay humedad debajo de la pintura, ésta se ampollará. Si la superficie ha sido pintada anteriormente, cerciórese de que no haya pintura suelta, se debe retirar el polvo y las partículas sueltas frotando con un cepillo de alambre, además de tapar todas las hendiduras, agujeros y grietas con masilla.

No es conveniente pintar las superficies nuevas de cemento directamente

con pintura de aceite; antes debe dejarse transcurrir hasta tres semanas para que el agua y las sustancias alcalinas vayan desapareciendo.

En superficies de metal aplica primero una base anticorrosiva, como MAGICOLOR ANTICORROSIVO o algún otro producto anticorrosivo de nuestra línea de productos.

SECADO

La primera mano seca al tacto en 25–30 minutos, curado de la pintura 3–4 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

RECOMENDACIONES

Todos los instrumentos para la aplicación deben lavarse inmediatamente y las salpicaduras limpiarlas en el momento.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 30-40 m²/galón. El rendimiento esta en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

REDUCCION

Agite el MAGICOLOR ESMALTE cuidadosamente antes de adelgazarlo, este ya esta listo para ser usado, para la aplicación con pistola convencional utilice una proporción de ¼ de galón de nuestro Solvente Mineral por galón de esmalte para obtener mejores resultados.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

¼ de Galón.

1 Galón.

Cubetas de 5 galones.

Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

