



DESCRIPCION

Sellapared es un sellador incoloro fabricado a partir de látex vinil acrílico.

VENTAJAS

Neutraliza la alcalinidad de la superficie. • Ayuda al nivelamiento del acabado final.
Sella el poro de la superficie. • Base agua • Libre de plomo y mercurio • Amigable con el medio ambiente.

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda especialmente para sellar superficies porosas en paredes y muros nuevos o repintados, además de superficies de cemento, concreto y yeso.

Aplique con brocha o cepillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicar, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo.

Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas. En clima cálido y seco, se puede humedecer la superficie con agua antes de pintar para facilitar la operación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo y contaminantes.

SECADO

El tiempo de secado al tacto es de 30 minutos aproximadamente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda diluir con agua fresca en proporciones de 1 parte de sellador y 1 ó 3 de agua, de acuerdo con el nivel de porosidad que presente la superficie a sellar.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 110 a 130 m²/galón dependiendo de la superficie a sellar.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Galón.
Cubeta 5 Galones.
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

