

Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES

Página 1 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 1: Identificación de la Mezcla e Información del Fabricante

1.1 Identificación del Producto

Nombre Comercial: Barniz Marino

Otros sinónimos comerciales: Barniz Alquídico Modificado

Componentes Peligrosos Identificados:

Componente peligroso	CAS	Concentración típica (%)	Clasificación GHS
Xileno (mezcla de isómeros)	1330-20-7	10–30	Líquido inflamable, irritante, toxicidad por aspiración, STOT SE 3
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera	64742-95-6	10–30	Inflamable, peligro por aspiración, peligro para el medio acuático
2-Butoxietanol	111-76-2	1–10	Irritación ocular y cutánea
Octoato de cobalto	136-52-7	0.1–1	Sensibilizante cutáneo, peligro para el medio acuático
Metiletilcetoxima (MEKO)	96-29-7	0.1–1	Sensibilizante, sospechoso de causar cáncer (según clasificación aplicable)

1.2. Usos relevantes de la Mezcla y usos no recomendados

Usos relevantes

Recubrimiento transparente de acabado para la protección y decoración de superficies de madera en interiores y exteriores. Proporciona resistencia a la humedad, la intemperie, los rayos UV y el desgaste, siendo adecuado para puertas, ventanas, muebles de exterior, estructuras de madera y otras superficies de madera previamente preparadas.

Usos no recomendados

No utilizar sobre superficies que no sean compatibles con el producto, ni para aplicaciones distintas a las indicadas en la Ficha de Información Técnica. No aplicar sobre superficies húmedas, contaminadas o sin la preparación adecuada. Siga las instrucciones de su asesor técnico de PINSAL.

1.3 Detalles del Fabricante del Producto

Nombre: PINSAL S.A. de C.V.

Dirección: Km. 7 ½ Bulevar del Ejército Nacional, Calle Antigua al Matazano, Soyapango, El Salvador, C.A.

Sitio Web: www.pinsal.com.sv

E-Mail de Contacto: ventas@pinsal.com.sv

1.4 Número de Teléfono de Emergencia:

Sistema de Emergencia Médica (SEM) de FOSALUD: 132

Para más información verificar el resto de información contenida en esta hoja de seguridad.

Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES

Página 2 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 2: Identificación de Riesgos

2.1. Clasificación de la mezcla:

Clasificación de acuerdo con GHS v.9 y Regulación Europea (EC) No 1272/2008 [CLP]	Factores de Concentración Mínima	Procedimiento de Clasificación
Liq. Inflamable. Cat. 3, H226, Tóx. Ag. Inhalación Cat 4, H332 Sens. Cut. Cat.2, H315, Repr. Cat. 2, H319, STOT única, Cat. 3, H335, STOT repe., Cat. 2, H373 Acuática aguda, Cat. 2, H401, Acuática crónica, Cat. 2, H411	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	Con base a información de componentes. Con base a información de componentes. Con base a información de componentes. Con base a información de componentes. Con base a información de componentes. Con base a información de componentes. Con base a información de componentes. Con base a información de componentes. Con base a información de componentes.

Información adicional:

Texto completo de las frases H y P en la siguiente sección.

2.2 Elementos de la Etiqueta

Pictogramas de Riesgo



Palabra de Indicación de Riesgo:
Peligro

Indicaciones de Peligro:

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo si se inhala.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia:

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P260 No respirar los vapores.
P261 Evitar respirar vapores.
P271 Utilizar únicamente al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280 Usar guantes, ropa de protección y protección ocular.
P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un médico.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

Nombre del Producto: Barniz Marino

Código de Producto: 615

Versión: 1 / ES

Página 3 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026

Fecha de Revisión: JUNIO 2026

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P501 Eliminar el contenido y recipiente conforme a la reglamentación local vigente.

Información Suplementaria de Peligro:

No aplica.

Reglas especiales para información suplementaria de Etiquetado:

No aplica.

Etiquetado Adicional:

No aplica.

2.3 Otros Peligros

No se conocen peligros adicionales.

SECCIÓN 3: Composición e Información de Ingredientes

3.1 Substancias

No aplica

3.2 Mezclas

Descripción de la Mezcla: Recubrimiento formulado a base de resina alquídica modificada con poliuretano, solventes orgánicos, aditivos y agentes secantes.

Ingredientes Peligrosos:

NOMBRE	CAS No.	INDEX No.	EC No.	Concentración	Clasificación bajo la Regulación (EC) No. 1272	SCL o Factor M
Resina Alquídica	-	-	-	> 30.0%	Liq. Inflamable, Cat. 3; H226 STOT único, Cat. 3; H336 Acuático crónico, Cat. 2; H411	-
Solvente Mineral	64742-47-8	649-422-00-2	265-149-8	10.0 – 25.0%	Tox. Asp., Cat. 1; H304 Liq. Inflamable, Cat. 3; H226 STOT única (SNC), Cat. 3; H370	-
Secantes metálicos	-	-	-	0.1 – 1%	Irr. Oc., Cat. 2, H319, Repr. Cat. 1B, H360, Sens. Cut., Cat. 1A, H317, Acuático agudo, Cat. 1, H400, Acuático crónico, Cat. 3, H412.	-
Aditivos de silicona / antiespumantes	-	-	-	0.1 – 0.5%	Irr. Cut. Cat. 2; H315 Les. Oc. Cat. 1; H318	-

SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios

4.1 Descripción de las medidas de Primeros Auxilios

Información General

En caso de emergencia siga las indicaciones descritas en esta Hoja de Datos de Seguridad y consulte inmediatamente a un médico si los síntomas persisten o la exposición ha sido importante. Tenga disponible esta hoja de seguridad para el personal médico.

Inhalación

Trasladar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición que facilite la respiración. Si presenta dificultad respiratoria, administrar oxígeno únicamente por personal capacitado. Si deja de respirar, proporcionar respiración artificial y solicitar asistencia médica inmediata. Si los síntomas persisten (mareo, somnolencia, dolor de cabeza o irritación), buscar atención médica.

Contacto con la Piel

Retirar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. No utilizar solventes para limpiar la piel. Si aparece irritación o enrojecimiento persistente, consultar a un médico.

Contacto con los Ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si es posible hacerlo fácilmente. Buscar atención médica si persiste irritación, dolor o visión borrosa.

Ingestión

No provocar el vómito debido al riesgo de aspiración hacia los pulmones. Enjuagar la boca con agua. Mantener a la persona en reposo y buscar atención médica inmediata o contactar al Centro de Información Toxicológica. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Protección personal para médicos y personal de primeros auxilios

Utilizar equipo de protección personal general indicado en la Sección 8.

4.2 Síntomas y efectos más importantes (agudos y retardados)

Síntomas

La inhalación de vapores puede causar:

- Dolor de cabeza.
- Mareo.
- Somnolencia.
- Irritación de nariz y garganta.

El contacto repetido con la piel puede producir:

- Irritación.
- Resequedad.
- Dermatitis.

El contacto con los ojos puede causar:

- Ardor.
- Enrojecimiento.
- Lagrimeo.

La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal y existe riesgo de neumonía química por aspiración.

Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES

Página 5 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Efectos

La exposición prolongada o repetida a concentraciones elevadas de vapores puede afectar el sistema nervioso central.

4.3 Indicación de Atención Médica y Tratamientos Especiales

Tratamiento sintomático y de soporte. Debido al contenido de solventes orgánicos, existe riesgo de aspiración pulmonar si ocurre vómito.

Tratamientos Especial

No hay ningún tratamiento específico.

SECCIÓN 5: Medidas de Combate contra Incendios

5.1 Medios de Extinción de Incendios

Medios de extinción apropiados

Nieblas base agua, espuma resistente a alcoholes, polvo seco o dióxido de carbono.

Medios no apropiados de extinción

No usar chorro de agua.

5.2 Peligros Especiales de la Mezcla

Productos Peligrosos de Combustión

Dióxido de carbono y monóxido de carbono.

Peligros de Explosión y Fuego

Vapores de solventes pueden desprenderse del producto y crear mezclas explosivas con aire. Este producto es un pésimo conductor de la electricidad y puede cargarse electrostáticamente. Explosivo en presencia de fuego, chispas o calor. Los contenedores pueden romperse y explotar bajo condiciones de incendio por incrementos de presión interna. Los vapores pueden viajar al nivel del suelo hacia fuentes de ignición. Este material es muy tóxico para la vida acuática con efectos prolongados. El agua usada para combatir el incendio se considera contaminada y debe ser confinada para prevenir su descarga a cualquier cuerpo de agua o drenaje.

5.3 Procedimiento para Bomberos

Seguir procedimientos usuales para hidrocarburos inflamables y volátiles. El producto es sensible a los impactos mecánicos y las descargas electrostáticas. Los bomberos deberán contar con equipo de respiración asistida. Los vapores pueden viajar una distancia considerable y reiniciar el incendio si encuentra una fuente adicional de ignición. Los vapores producen somnolencia y vértigo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de Derrame o Fuga

6.1 Precauciones Personales, Procedimientos y Equipo de Protección Personal

Equipo de Protección Personal

Asegurar equipo de protección personal adecuado (ver Sección 8), incluyendo protección respiratoria, durante la remoción en un área confinada o con ventilación deficiente; si es posible ventilar forzosamente. Evitar el contacto con los ojos

Procedimientos de Emergencia

Detener el derrame con arena o tierra diatomácea. Eliminar todas las fuentes de ignición. Usar herramientas con protección electrostática en el proceso de limpieza. Mover los contenedores fuera del área del derrame.

Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES

Página 6 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

6.2 Precauciones Medioambientales

Prevenir la entrada del producto a los mantos acuíferos y al alcantarillado común, el producto es muy tóxico para la vida acuática. Cualquier liberación al medio ambiente debe ser reportada a las autoridades competentes y está sujeto a una revisión obligatoria. El producto no debe llegar en ninguna circunstancia a estar en contacto con el suelo.

6.3 Métodos y materiales para confinamiento y limpieza

Contener y absorber derrames con área, tierra diatomácea o cualquier otro material absorbente no combustible. Mover los contenedores del área del derrame. Usar herramientas que no generen chispas y equipo a prueba de explosiones para evitar iniciar un incendio durante el procedimiento de limpieza. Disponer el material de limpieza de acuerdo con la legislación vigente.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver la sección 8 para más detalles sobre el equipo de protección personal obligatorio.

SECCIÓN 7: Manejo y Almacenamiento

7.1 Precauciones de Manejo Seguro

Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso. Evitar comer, fumar o beber mientras se manipula el producto. Lavarse las manos después de manipular el producto. Su uso en lugares confinados o con poca ventilación puede provocar dolores de cabeza, somnolencia o vértigo. Usar el equipo de protección personal recomendado.

Si existieren tanques de almacenamiento del producto, estos deberán estar conectados a tierra. El producto debe estar almacenado en un área específica que, en caso de derrame, evite que el producto entre en contacto directo con el suelo o cualquier fuente de agua, se recomienda concreto recubierto con cemento para reducir la permeación del producto y facilitar la limpieza. El área de almacenamiento debe tener un dique de contención con una altura suficiente para contener el derrame de todos los contenedores almacenados en el área.

Medidas de Protección

Prevenciones contra Incendios

Mantener alejado del calor, las llamas o chispas. Durante su manipulación, evitar la generación de electricidad estática. Evitar el uso de herramientas que generen chispas.

7.2 Condiciones de Almacenamiento Seguro (Incluyendo Incompatibilidades)

Controles de Ingeniería y Almacenamiento

Mantener producto cerrado, en un área fresca y ventilada. Mantener el producto en su contenedor original u otro contenedor alternativo del mismo material. Almacenar lejos de las fuentes de ignición, chispas o llamas abiertas. Mantener alejado de la luz solar. Mantener los recipientes debidamente identificados, no almacenar en recipientes no aptos para pinturas con base solvente.

7.3 Usos Específicos Finales

Barniz transparente de acabado brillante para protección y decoración de superficies de madera en interiores y exteriores.

SECCION 8: Controles de Exposición y Equipo de Protección Personal

8.1 Parámetros de Control

Sin datos disponibles

Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES

Página 7 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

8.2 Controles a la Exposición

Controles de Ingeniería

Asegurarse que existan fuentes de extinción contra incendios cercana en caso de emergencia. Si grandes cantidades de este producto se encuentran almacenadas, se recomienda tener una estación de lavado de ojos cercana a la estación de trabajo. Asegurar la ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Al finalizar cada turno de trabajo con la sustancia, lavarse las manos con agua y con jabón. Usar crema de manos para limitar la resequedad del producto en la piel.

Equipo de Protección Personal

Protección de Ojos y Cara

Protección de Ojos y Cara adecuados

Se recomienda usar Gafas de Protección resistentes a solventes. Se recomiendan gafas que cumplan las regulaciones 29 CFR 1910.133 de la OSHA o el estándar europeo EN166.

Protección de la Piel

Protección de Manos

Contactos en Tiempos Cortos

Tipos de Guantes Adecuados: Nitrilo, Butil o PVC

Tiempo de Permeación: 15 min – 30min

Grosor del guante: Al menos 5 mils.

Contacto en Tiempos Largos

Tipos de Guantes Adecuados: Nitrilo, Butil o PVC

Tiempo de Permeación: 180 min – 220min

Grosor del guante: Al menos 12 mils

Protección Corporal

Usar ropa de trabajo lavable, de preferencia manga larga. Zapatos cerrados y lavables. Los restos de producto que queden en la protección corporal deben ser removidos con cuidado para evitar contaminar otras zonas y exponer al riesgo a otros trabajadores, el agua de lavado debe ser tratada.

Protección Respiratoria

Usar máscaras de media cara o cara completa con filtros de protección para vapores orgánicos si en el ambiente se superan los límites de exposición máximos o si presenta irritación u otros síntomas descritos en esta hoja de seguridad. Adicionalmente, si el producto seco se está retirando de la superficie donde fue aplicado, se deberá contar con filtros para polvos P95 o mejores para eliminar el riesgo de inhalación accidental del polvo.



Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 9: Propiedades Químicas y Físicas

9.1 Información de Propiedades Físicas y Químicas Básicas

Apariencia

Estado Físico: Líquido Color: Incoloro/ámbar Olor: Característico a Solventes orgánicos

	Valor	Unidades	Método	Temp. (°C)	Pres, (kPa)
pH	N/A				
Punto de Fusión/Congelación	N/A				
Punto de Ebullición Inicial	N/A				
Flash Point	N/A				
Velocidad de Evaporación	N/A				
Inflamabilidad (Liq.)	inflamable				
Limites Explosivos de Inflamabilidad					
Límite Superior	N/A				
Límite Inferior	N/A				
Presión de Vapor	N/A				
Densidad de Vapor	N/A				
Densidad Relativa	3.1-3.3	Kg/Gal	ASTM D1475	25°C	101.6
Solubilidad (en Agua)	No Miscible				
Coefficiente de Partición (Octanol-Agua)	N/A				
Temperatura de Auto-Ignición	N/A				
Temperatura de Descomposición	N/A				
Viscosidad					
Dinámica	50-57	KU	ASTM D562	25°C	101.6
Cinemática	N/A				
Propiedades Explosivas	Puede formar mezclas vapor/aire inflamables				
Propiedades Oxidantes	N/A				

Contenido de VOC:
496.08 g/L (4.14 lb/gal)

9.2 Otra Información:

Riesgos Físicos

Líquidos Inflamables

El producto se clasifica como líquido inflamable debido a la presencia de solventes orgánicos en su composición.

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad

10.1 Reactividad

No es reactivo en base a la información disponible.

10.2 Estabilidad Química

Estable bajo condiciones normales.

10.3 Posibilidad de Reacciones Peligrosas

Ninguna bajo condiciones normales de almacenamiento.

10.4 Condiciones a Evitar

Productos incompatibles. Excesos de Calor. Mantener alejado de las llamas abiertas, chispas, superficies calientes y fuentes de ignición.



Nombre del Producto: Barniz Marino
 Código de Producto: 615
 Versión: 1 / ES

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
 Fecha de Revisión: JUNIO 2026

10.5 **Materiales Incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes o Bases fuertes que puedan destruir el envase.

10.6 **Productos Peligrosos por Descomposición**

Dióxido de Carbono y Monóxido de Carbono.

SECCIÓN 11: Información Toxicológica

11.1 **Información sobre Efectos Toxicológicos**

Toxicidad aguda

Experiencia Práctica / Humana

Los vapores generados durante la aplicación pueden causar irritación de las vías respiratorias, mareos, somnolencia y malestar si existe exposición prolongada o en lugares sin ventilación adecuada. El contacto repetido con la piel puede provocar resequedad, irritación o dermatitis.

Datos en Animales:

	Especie	Concentración	Valor	Método
Toxicidad Oral Aguda	N/A			
Toxicidad Dermal Aguda	N/A			
Toxicidad por inhalación Aguda (Gas)	-	N/A	-	-
Toxicidad por inhalación aguda (Vapor)	Rata	LC50	10.39 mg/mL	Cálculo GHS sobre Componentes
Toxicidad por inhalación aguda (Polvo o Niebla)	-	N/A	-	-

Clasificación:

Líquido inflamable Categoría 3 (según punto de inflamación de componentes).

Irritante cutáneo Categoría 2 (dependiendo de composición final).

Irritante ocular Categoría 2.

STOT exposición única Categoría 3 por inhalación de vapores.

Corrosión / Irritación Cutánea

Experiencia Práctica / Humana

Este producto puede provocar irritación y alergia en la piel especialmente después de secarse.

Clasificación

El producto no se considera como Irritante Cutáneo, utilizando el Método de Cálculo por Componentes GHS.

Lesión / Irritación Ocular

Experiencia Práctica / Humana

Este producto puede provocar irritación en los ojos.

Nombre del Producto: Barniz Marino

Código de Producto: 615

Versión: 1 / ES

Página 10 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026

Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Clasificación

El producto no se considera como Irritante Ocular, utilizando el Método de Cálculo por Componentes GHS.

Sensibilización Respiratoria o Cutánea

Experiencia Práctica / Humana

Este producto puede provocar irritación y alergia en la piel especialmente después de secarse.

Clasificación

El producto se considera como Sensibilizante Cutáneo Categoría 1, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad para la reproducción

No clasificado con la información disponible.

Toxicidad sistemática específica de órganos diana – Exposición única

Clasificado como Tóxico sistémico específico de órganos diana por exposición única Categoría 3, usando el método aditivo de cálculo por componentes GHS. Puede provocar somnolencia, mareo o irritación respiratoria por inhalación de vapores.

Toxicidad sistemática específica de órganos diana – Exposiciones repetidas

La exposición prolongada a solventes puede afectar el sistema nervioso central.

Peligro por aspiración

Puede representar peligro por aspiración si es ingerido.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Impedir que el producto penetre el suelo, cursos de agua o alcantarillado.

12.1 Toxicidad:

Toxicidad acuática aguda

No existen datos específicos del producto terminado. Los solventes orgánicos presentes pueden presentar toxicidad para organismos acuáticos.

Toxicidad acuática crónica

Clasificado como Toxicidad acuática crónica Categoría 2, usando el método aditivo de cálculo por componentes GHS.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad

Los componentes solventes pueden evaporarse y degradarse parcialmente en el ambiente. Los polímeros de la resina pueden presentar baja biodegradabilidad.
--

Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES
12.3 Potencial de bioacumulación

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Bioacumulación

Algunos componentes orgánicos pueden presentar potencial de bioacumulación.

12.4 Movilidad en suelo

El producto líquido puede migrar antes del curado. Una vez seco forma una película sólida de baja movilidad.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
Sin datos disponibles

12.6 Propiedades de alteración endocrina
Sin datos disponibles.

12.7 Otros efectos adversos
Evitar emisiones innecesarias al ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones de Disposición Final

13.1 Métodos de Tratamiento de Desechos

Los residuos del producto deben gestionarse conforme a la legislación ambiental vigente. No verter restos líquidos al alcantarillado o cuerpos de agua. Los envases contaminados deben manejarse como residuos de productos químicos hasta su adecuada limpieza o disposición.

SECTION 14: Información de Transporte

	Land transport (ADR/RID)	Inland waterway transport (ADN)	Sea transport (IMDG)	Air transport (ICAO-TI / IATA- DGR)
14.1 UN No.	1263	1263	1263	1263
14.2 Nombre Correcto de Envío	1263 Pintura, incluyendo pintura, laca, esmalte, tinte, soluciones de goma laca, barniz, pulimento, masilla líquida y base de laca líquida.			
14.3 Clase de Peligro de Transporte	3	3	3	3
Etiqueta de Transporte según GHS				
14.4 Grupo de Empaque	III	III	III	III
14.5 Peligros Medioambientales				

Nombre del Producto: Barniz Marino
Código de Producto: 615
Versión: 1 / ES

Página 12 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 15: Información Regulatoria

No aplican regulaciones adicionales aparte de las ya mencionadas en el documento.

SECCIÓN 16: Otra Información

16.1 Indicación de Cambios

Actualización de formula e información sobre los componentes.

16.2 Abreviaturas y Acrónimos

SDS: Hoja de Datos de Seguridad.
GHS: Sistema Globalmente Armonizado.
ASTM: American Society for Testing and Materials.
VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles.
STOT: Toxicidad específica de órganos diana.

16.3 Referencias y Fuentes de Datos

Hojas de Seguridad de los materiales usados para la fabricación del producto, cálculos y mediciones propias del producto.

16.4 Clasificación de Mezclas y Cálculos usados para la Clasificación según (EC) 1207/2008 [CLP] y GHS rev. 9 *Ver sección 2: Clasificación y Sección 11: Información Toxicológica.*

16.5 Consejos de Prudencia, Indicaciones de Riesgo y Frases EUR relevantes (Texto Completo)

Indicaciones de Peligro:

H226: Líquidos y vapores inflamables.
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de Prudencia:

P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
P260: No respirar vapores.
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280: Usar guantes, ropa de protección y protección ocular.
P303+P361+P353: En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavar con abundante agua.
P304+P340: En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.
P501: Eliminar el contenido/envase conforme a la reglamentación local.

Nombre del Producto: Barniz Marino

Código de Producto: 615

Versión: 1 / ES

Página 13 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO 2026

Fecha de Revisión: JUNIO 2026

16.6 Otros Sistemas de Clasificación de Riesgos

NFPA 704

	RIESGO A LA SALUD	2
	INFLAMABILIDAD	3
	REACTIVIDAD	0
	RIESGO ESPECÍFICO	ND

16.7 Nota general de aplicabilidad

La información, recomendaciones, medidas de seguridad, indicaciones de manejo, almacenamiento, transporte y disposición descritas en la presente Hoja de Datos de Seguridad **aplican para el producto en todas sus presentaciones**, colores, capacidades y variantes comerciales, siempre que mantengan la misma composición química base y clasificación de peligrosidad establecida en este documento.