

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 1 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 1: Identificación de la Mezcla e Información del Fabricante

1.1 Identificación del Producto

Nombre Comercial: Procoat Acondicionador de Superficie.

Otros sinónimos comerciales: No aplica

Componentes Peligrosos Identificados:

Resina acrílica	> 30%
Coalescente	< 10%
Biocidas	0.1% - 1%

1.2 Usos relevantes de la Mezcla y usos no recomendados

Usos relevantes

Sellador de superficie, base agua, para aplicación con rodillo y brocha en interiores y exteriores.

1.3 Detalles del Fabricante del Producto

Nombre: PINSAL S.A. de C.V.

Dirección: Km. 7 ½ Bulevar del Ejército Nacional, Calle Antigua al Matazano, Soyapango, El Salvador, C.A.

Sitio Web: www.pinsal.com.sv

E-Mail de Contacto: ventas@pinsal.com.sv

1.4 Número de Teléfono de Emergencia:

Sistema de Emergencia Médica (SEM) de FOSALUD: 132

Para más información verificar el resto de información contenida en esta hoja de seguridad.

SECCIÓN 2: Identificación de Riesgos

2.1. Clasificación de la mezcla:

Clasificación de acuerdo con GHS v.9 y Regulación Europea (EC) No 1272/2008 [CLP]	Factores de Concentración Mínima	Procedimiento de Clasificación
Tóx. Oral 5, H303	N/A	Con base a información de componentes.
Irrit. Cut. 2, H315	N/A	Con base a información de componentes.
Irrit. Oc. 2B, H320	N/A	Con base a información de componentes.
Sens. Cut. 1A, H317	N/A	Con base a información de componentes.
Muta. 1B, H340	N/A	Con base a información de componentes.
Carc. 1B, H350	N/A	Con base a información de componentes.
Repr. 1B, H360	N/A	Con base a información de componentes.
Acuático agudo 1, H400	N/A	Con base a información de componentes.
Acuático crónico 3, H412	N/A	Con base a información de componentes.

Información adicional:

Texto completo de las frases H y P en la sección 16 de esta Hoja de Seguridad.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 2 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

2.2 Elementos de la Etiqueta

Pictogramas de Riesgo



Palabra de Indicación de Riesgo:
Atención

Declaraciones de Riesgo:

H315	Provoca irritación cutánea
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H320	Provoca irritación ocular
H340	Puede provocar defectos genéticos
H350	Puede provocar cáncer
H360	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Declaraciones de Precaución:

P203	Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso
P261	Evitar respirar vapores.
P264	Lavar cuidadosamente las manos después de la manipulación
P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
P273	No dispersar en el medio ambiente
P280	Usar guantes de protección
P318	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consulte a un médico
P321	Tratamiento específico (véase instrucciones adicionales en sección 4)
P391	Recoger los vertidos
P405	Guardar bajo llave
P501	Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional
P264 + P265	Lavar cuidadosamente las manos después de la manipulación. No tocarse los ojos.
P301 + P317	EN CASO DE INGESTIÓN: buscar ayuda médica
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P332 + P317	En caso de irritación cutánea: Buscar ayuda médica
P333 + P317	En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica
P337 + P317	Si la irritación ocular persiste: buscar ayuda médica.
P362 + P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Información Complementaria:

2.3 Otros Peligros

Esta mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 3 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Información ecológica: La mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

3.1 Sustancias Peligrosas

No aplica.

3.2 Mezcla

Descripción de la mezcla: Dispersión de emulsión acrílica en base acuosa
Ingredientes peligrosos:

NOMBRE	CAS No.	INDEX No.	EC No.	Concentración	Clasificación bajo la Regulación (EC) No. 1272	SCL o Factor M
Resina acrílica	-	-	-	> 30.0 %	-	-
<i>Diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol</i>	6846-50-0	-	229-934-9	< 10.0 %	Repr. 2, H361 Acuático Crónico, 3, H402	-
Biocida	N/A	N/A	N/A	0.1 - 1.0 %	Tox. Agudo Oral 5, H303 Tox. Agudo Inh. 5, H333 Corr. Cut. 1B, H314 Sens. Cut. 1, H317 Les. Oc. 1, H318 Muta, 2, H341 Carc. 1B, H350 Acuático Agudo 1, H400 Acuático Crónico 2, H411	-

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

Información General

En caso de emergencia siga las indicaciones descritas por esta sección de la Hoja de Seguridad y consulte inmediatamente a un médico para evaluar efectos o consecuencias. Tenga a la mano esta hoja de seguridad y entréguela al personal médico.

Inhalación:

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si la víctima presenta problemas para respirar, administrar oxígeno. Si la víctima no puede respirar, comunicarse inmediatamente con los servicios de emergencia.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 4 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Contacto con la piel:

En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con jabón y bastante agua. Si presenta irritación o alguna reacción alérgica consultar con un médico.

Contacto con los ojos:

Si entra en contacto con los ojos, remover lentes de contacto (si los tuviere la víctima) y lavar con abundante agua por no menos de quince minutos. Descanse los ojos durante 30 minutos. Si el enrojecimiento, ardor, visión borrosa o inflamación persisten, transportar al servicio médico más cercano para recibir tratamiento adicional.

Ingestión:

Llamar inmediatamente al centro de información toxicológica o a un médico. No inducir al vómito. Lavar la boca con abundante agua. Si la víctima se encuentra inconsciente, evitar administrar líquidos por la boca. En caso de vómito, mantener la cabeza bajo el nivel de la cadera para evitar aspirar accidentalmente líquido a los pulmones.

Protección personal para médicos y personal de primeros auxilios

Utilizar equipo de protección personal general indicado en la Sección 8.

4.2 Síntomas y efectos importantes:

Síntomas

No se tiene información disponible.

Efectos

Puede ocasionar alguna reacción alérgica.

4.3 Indicaciones para el médico y tratamiento especial:

Notas para el Médico

Verificar sección 3 de este documento para detectar los compuestos peligrosos y los efectos en la salud del paciente.

Tratamientos Especial

No se conoce alguno.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra Incendios.

5.1 Medios de extinción adecuados:

Agua. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2 Peligros especiales de la Mezcla

Productos Peligrosos de Combustión:

Dióxido de carbono (CO₂) y monóxido de Carbono (CO)

Peligros de Explosión y Fuego:

No se tiene información disponible

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 5 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

En caso de incendio utilice medidas de extinción apropiadas al lugar de origen y el entorno circundante. Aislar rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SECCIÓN 6: Medidas a tomar en caso de vertido accidental.

6.1 Precauciones Personales, Procedimientos y Equipo de Protección Personal

Precauciones Personales

El producto forma capas altamente resbaladizas, se recomienda usar el equipo de protección personal recomendado, incluyendo guantes, gafas, botas y respirador, según sea apropiado.

Equipo de Protección Personal

Asegurar equipo de protección personal adecuado (ver Sección 8), incluyendo protección respiratoria, durante la remoción en un área confinada o con ventilación deficiente; si es posible ventilar forzosamente.

Procedimientos de Emergencia

Detener el derrame con arena o tierra diatomácea. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mover los contenedores fuera del área del derrame.

6.2 Precauciones Medioambientales

Prevenir la entrada del producto a los mantos acuíferos y al alcantarillado común. Cualquier liberación al medio ambiente debe ser reportada a las autoridades competentes y está sujeto a una revisión obligatoria.

6.3 Métodos y materiales para confinamiento y limpieza

Contener el producto derramado con arena, tierras diatomáceas o cualquier otro material absorbente no combustible para su posterior recogido de forma reglamentaria.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver sección 8 para más detalles sobre equipo de protección personal regulatorio.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.

7.1 Precauciones de Manejo Seguro

Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso. Evitar comer, fumar o beber mientras se manipula el producto. Lavarse las manos después de manipular el producto. Usar el equipo de protección personal recomendado.

Medidas de Protección

Prevenciones contra Incendios

Mantener alejado del calor, las llamas o chispas.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 6 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

7.2 Condiciones de Almacenamiento Seguro (Incluyendo Incompatibilidades)

Controles de Ingeniería y Almacenamiento

Mantener producto cerrado, en un área fresca y ventilada. Mantener el producto en su contenedor original u otro contenedor alternativo del mismo material. Almacenar lejos de las fuentes de ignición, chispas o llamas abiertas. Mantener alejado de la luz solar.

7.3 Usos Específicos Finales

Recubrimiento base agua para superficies de concreto, drywall, madera y stucco cementicio.

SECCIÓN 8: Límites de exposición y medidas de protección personal.

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición Ocupacional

Nombre de la Sustancia	No. CE	No. CAS	Parámetro de control	Tipo de valor (forma de exposición)	Fuente
disobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol	229-934-9	6846-50-0	17.62 mg/m ³	Inhalación	DNEL

8.2 Controles a la Exposición

Controles de Ingeniería

Asegurarse que exista una fuente de agua cercana en caso de emergencia. Si grandes cantidades de este producto se encuentran almacenadas, se recomienda tener una estación de lavado de ojos cercana a la estación de trabajo. Asegurar la ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Al finalizar cada turno de trabajo con la sustancia, lavarse las manos con agua y con jabón. Usar crema de manos para limitar la resequedad del producto en la piel.

Equipo de Protección Personal

Protección de Ojos y Cara:

Se recomienda el uso de Gafas de Protección Adecuadas

Protección de la Piel

Protección de Manos

Contacto en Tiempos Cortos

Tipos de Guantes Adecuados: Nitrilo, Butil o PVC
Tiempo de Permeación: 120 min – 180min
Grosor del guante: Al menos 4 mils.

Contacto en Tiempos Largos

Tipos de Guantes Adecuados: Nitrilo, Butil o PVC
Tiempo de Permeación: 180 min – 220min
Grosor del guante: Al menos 12 mils

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 7 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Protección Corporal

Usar ropa de trabajo lavable, de preferencia manga larga.

Protección respiratoria

Se recomienda uso de mascarilla de media cara con filtros de protección particulado P95.

SECCIÓN 9. Propiedades Físicas y Químicas

9.1 Datos generales.

	Valor	Unidades	Método	Temp. (°C)	Pres, (kPa)
pH	8.5-9.5		Potencio métrico	25°C	
Punto de Fusión/Congelación	N/A				
Punto de Ebullición Inicial	N/A				
Flash Point	N/A				
Velocidad de Evaporación	N/A				
Inflamabilidad (Liq.)	N/A				
Límites Explosivos de Inflamabilidad	**				
Límite Superior	N/A				
Límite Inferior	N/A				
Densidad de Vapor	N/A				
Densidad Relativa	3.7 – 3.8	Kg/Gal	ASTM D1475	25°C	101.6
Solubilidad (en Agua)	Miscible				
Coeficiente de Partición (Octanol-Agua)	N/A				
Temperatura de Auto-Ignición	N/A				
Temperatura de Descomposición	N/A				
Viscosidad					
Dinámica	N/A				
Cinemática	N/A				
Propiedades Explosivas	N/A				
Propiedades Oxidantes	N/A				

Apariencia: Dispersión

Estado físico: Líquido

Color: Variado **Olor:** Suave

**** No hay información disponible**

9.2 Otra Información:

Riesgos Físicos

No se posee más información sobre el producto.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 8 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad

10.1 Reactividad

El producto no es reactivo con base a la información disponible.

10.2 Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3 Posibilidad de Reacciones Peligrosas

Ninguna bajo condiciones normales de almacenamiento.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Excesos de calor. Mantener alejado de llamas abiertas, chispas, superficies calientes y fuentes de ignición. Mantener alejado del sol.

10.5 Materiales Incompatibles

Con base a la información disponible para la mezcla no se conocen materiales incompatibles.

10.6 Productos Peligrosos por Descomposición

Dióxido de Carbono y Monóxido de Carbono.

SECCIÓN 11: Información Toxicológica

11.1 Información y efectos

Toxicidad Aguda

Experiencia Práctica / Humana

Con base en la utilización adecuada del producto, no se conocen efectos perjudiciales para la salud; con base en la composición del producto no son de esperar efectos tóxicos agudos generalizados. El contacto frecuente con el producto puede causar, especialmente después de secarse, irritación en piel y ojos.

Datos en Animales:

	Especie	Concentración	Valor	Método
Toxicidad Oral Aguda	Rata	ATE	3874.24 mg/kg	Cálculo GHS sobre Componentes
Toxicidad Dermal Aguda	Rata	ATE	> 5000.0 mg/kg	Cálculo GHS sobre Componentes
Toxicidad por inhalación Aguda (Gas)	-	N/A	-	-
Toxicidad por inhalación aguda (Vapor)	Rata	LC50	> 20.0 mg/L	Cálculo GHS sobre Componentes
Toxicidad por inhalación aguda (Polvo o Niebla)	-	N/A	-	-

Clasificación:

El producto se considera Tóxico Agudo categoría 5 en caso de ingesta, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 9 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Corrosión / Irritación Cutánea

Experiencia Práctica / Humana

Este producto puede provocar irritación y alergia en la piel especialmente después de secarse.

Clasificación

El producto se considera como Irritante Cutáneo Categoría 2, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Lesiones / Irritación Ocular

Experiencia Práctica / Humana

Este producto puede provocar irritación en los ojos.

Clasificación

El producto se considera como Irritante Ocular Categoría 2B, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Sensibilización Respiratoria o Cutánea

Experiencia Práctica / Humana

Este producto puede provocar irritación y alergia en la piel especialmente después de secarse.

Clasificación

El producto se considera como Sensibilizante Cutáneo Categoría 1, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Mutagenicidad en Células Germinales

Clasificación

El producto se considera como Mutagénico Categoría 1B, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Carcinogenicidad

El producto está clasificado como Carcinogénico Categoría 1B, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Toxicidad para la Reproducción

El producto está clasificado como Tóxico para la Reproducción Categoría 1B si se ingiere, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie

Código de Producto: 100

Versión: 2 / ES

Página 10 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026

Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Impedir que el producto penetre el suelo, cursos de agua o alcantarillado. El producto puede ser eliminado del agua mediante floculación química. El producto no tiene efectos negativos para el medio ambiente con la información obtenida hasta este momento.

12.1 Toxicidad:

Toxicidad acuática aguda:

	Concentración	Valor	Método
Toxicidad acuática Aguda en peces	$C(E)L_{50}$	0.0076 mg/L – 96h	Cálculo GHS sobre Componentes
Toxicidad acuática Aguda en crustáceos	$C(E)L_{50}$	0.0301 mg/L – 48 h	Cálculo GHS sobre Componentes
Toxicidad acuática Aguda en algas u otras plantas acuáticas	$C(E)L_{50}$	0.6432 mg/L – 72h	Cálculo GHS sobre Componentes

Clasificación

El producto se considera con Toxicidad Acuática Aguda Categoría 1 para organismos acuáticos, clasificado con base a Método de Cálculo por Componentes GHS.

Toxicidad Acuática Crónica:

Clasificación:

En base a la información sobre las materias primas y su interacción con el ecosistema marino, la sustancia se clasifica como Contaminante Crónico Acuático Categoría 3. Se comprobó usando el método de suma de concentraciones de los componentes descrito en GHS.

12.2 Biodegradabilidad

Biodegradación

Componente	Grado de Biodegradación	Tiempo de exposición	Método	ThOD	Observación
Diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol	70.73%	28 d	Prueba de la evolución de CO ₂	2.40 g/g	-

12.3 Potencial de bioacumulación

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Especie	Observación
Diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol	1.95 183-194	Pez	N/D

12.4 Movilidad en suelo

Componente	Log Koc	Método	Observación
Diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol	2.69 – 3.6	QSAR modelo	-

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 11 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

La mezcla no contiene componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13: Eliminación de residuos

13.1 Métodos de tratamiento de desechos.

Bajo las normas correspondientes localmente y en caso necesario después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, puede llevarse a un vertedero o a una planta incineradora.





Envase/ embalaje sin limpiar

Envases y embalaje contaminado con el producto deben ser vaciados lo mejor posible; después tras la correspondiente limpieza, pueden ser utilizados nuevamente.

Información Adicional

Producto de limpieza recomendado: Agua.

SECCIÓN 14: Información de Transporte

	Land transport (ADR/RID)	Inland waterway transport (ADN)	Sea transport (IMDG)	Air transport (ICAO- TI / IATA-DGR)
14.1 UN No.	N/A	N/A	N/A	N/A
14.2 Nombre Correcto de Envío	N/A			
14.3 Clase de Peligro de Transporte	-	-	-	-
Etiqueta de Transporte según GHS				
14.4 Grupo de Empaque	-	-	-	-
14.5 Peligros Medioambientales				

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 12 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.2 Disposición de carácter legal.

EL SALVADOR

Seguir las regulaciones nacionales que apliquen a esta sustancia o a alguno de sus componentes.

SECCIÓN 16: Otra Información

16.1 Indicación de Cambios

Primera versión de la Hoja de Datos de Seguridad.
Actualización de formula e información sobre los componentes.

16.2 Abreviaturas y Acrónimos

SDS: Safety Data Sheet o Hoja de Datos de Seguridad en español.
ADR: Corresponden a las palabras inglesas "Agreement on Dangerous Goods by Road", traducido al español ADR significa Acuerdo De Transporte De Mercancías Peligrosas Por Carretera.
ASTM: "American Society of Testing and Materials".
CAS: "Chemical Abstract Service".
LC50: Dosis letal media. Es decir, la concentración de un químico en el aire o el agua que ocasiona la muerte de la mitad de la población animal de prueba.
LD50: La cantidad de químico administrado en una sola dosis, capaz de provocar la muerte del 50% de la población animal en prueba.
DOT: "US Department of Transportation"
IATA: "International Air Transport Association"
GHS: "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals"
ACGIH: "American Conference of Governmental Industrial"
NFPA: "National Fire Protection Association (USA)"

16.3 Referencias y Fuentes de Datos

Hojas de Seguridad de los materiales usados para la fabricación del producto, cálculos y mediciones propias del producto.

16.4 Clasificación de Mezclas y Cálculos usados para la Clasificación según (EC) 1207/2008 [CLP] y GHS rev. 9 *Ver sección 2: Clasificación y Sección 11: Información Toxicológica.*

16.5 Consejos de Prudencia, Indicaciones de Riesgo y Frases EUR relevantes (Texto Completo)

Indicaciones de Peligro:

H315	Provoca irritación cutánea
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H320	Provoca irritación ocular
H340	Puede provocar defectos genéticos
H350	Puede provocar cáncer
H360	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Nombre del Producto: Procoat Acondicionador de Superficie
Código de Producto: 100
Versión: 2 / ES

Página 13 de 13

Fecha de Impresión: JUNIO/2026
Fecha de Revisión: JUNIO 2026

Declaraciones de Precaución:

P203	Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso
P261	Evitar respirar vapores.
P264	Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación
P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
P273	No dispersar en el medio ambiente
P280	Usar guantes de protección
P318	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consulte a un médico
P321	Tratamiento específico (véase instrucciones adicionales en sección 4)
P391	Recoger los vertidos
P405	Guardar bajo llave
P501	Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional
P264 + P265	Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. No tocarse los ojos.
P301 + P317	EN CASO DE INGESTIÓN: buscar ayuda médica
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P332 + P317	En caso de irritación cutánea: Buscar ayuda médica
P333 + P317	En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica
P337 + P317	Si la irritación ocular persiste: buscar ayuda médica.
P362 + P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

16.6 Otros Sistemas de Clasificación de Riesgos

NFPA 704



RIESGO A LA SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
RIESGO ESPECÍFICO	ND

16.7 Nota general de aplicabilidad

La información, recomendaciones, medidas de seguridad, indicaciones de manejo, almacenamiento, transporte y disposición descritas en la presente Hoja de Datos de Seguridad **aplican para el producto en todas sus presentaciones**, colores, capacidades y variantes comerciales, siempre que mantengan la misma composición química base y clasificación de peligrosidad establecida en este documento.